

Riegelformate
Rütteltechnik

Vibrationsplatte richtig wählen – Schäden vermeiden!

» Speziell bei Riegelformaten (Länge ≥ 2x Breite), großformatigen Platten und Belägen mit scharfen Kanten hat sich die **STONEGUARD-Technologie von Bomag** in der Praxis bestens bewährt. STONEGUARD wurde speziell für Pflaster- und Plattenbeläge entwickelt. Bei fachgerechter Verlegung und sachgemäßem Gebrauch der Vibrationsplatten **versprechen wir ein einwandfreies Ergebnis** ohne Kantenabplatzungen oder Materialbrüche.

» Fugenmaterial immer auf die Fugenbreite abstimmen. Das **Größtkorn immer kleiner als die Fugenbreite** wählen!

» **Nur eingesandete, trockene und sauber abgekehrte Flächen abrütteln.**

» **Schäden durch falsche Verlegung oder nicht geeignete Vibrationsplatten sind kein Beanstandungsgrund!**

Welche Vibrationsplatte eignet sich für welche Beläge

BOMAG Rüttelplatten	Motor	Gewicht	Arbeits-Breite	Pflastersysteme Dicke 8 cm Siliton | Laziano | Lukano | La Strada | Valeo | Altstadtpfl. | Ciotto | Rasenplatten/waben	Padio® System	Medino und Fiero System	Signo Platten 60x60x8 cm 80x80x8 cm	Signo Platten 120x40x8 cm 120x60x8 cm	Lukano Smart	Magnum Großformate Dicke 10 cm und 12 cm
reversierbare Vibrationsplatten mit STONEGUARD										
BPR 25/50 D STONEGUARD	D	169 kg	530 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BPR 35/60 D STONEGUARD	D	248 kg	630 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BPR 35/60 STONEGUARD	B	228 kg	630 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BPR 50/55 D STONEGUARD	D	435 kg	680 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
reversierbare Vibrationsplatten mit Vulkolanplatte oder Filzmatte										
BPR 25/50	B	140 kg	500 mm	✓ (2,3)	✗	✗	✗	✗	✗	✓ (1)
BPR 25/50 D	D	155 kg	500 mm	✓ (2,3)	✗	✗	✗	✗	✗	✓ (1)
Reversierbare (vor- und rückwärtslaufende) **Vibrationsplatten anderer Hersteller**				✓ (2,3)	Jede Vibrationsplatte verhält sich anders. Wegen der Fülle der Geräte am Markt können wir **keine sichere Empfehlung geben.** Fragen Sie beim Hersteller, ob die Vibrationsplatte für den jeweiligen Belag geeignet ist. **Verwenden Sie immer eine Vulkolanplatte oder Filzmatte!**					

[1] Bis zu einer maximalen Seitenlänge von 80 cm | [2] Nur in Verbindung mit einer Vulkolanschutzmatte | [3] Bei RSF 5 Oberflächen nur in Verbindung mit einer Filzmatte

Bomag STONEGUARD Vibrationsplatten mieten ›››

Bei weiteren Fragen zur Rütteltechnik hilft Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne weiter.

E-Mail: anwendungstechnik@rinn.net | Telefon: 0641 6009-0

Rinn Beton- und Naturstein · Rodheimer Straße 83 · 35452 Heuchelheim

RINN

Den Anfang macht ein guter Stein.

www.rinn.net